

JOTUN Grunning og lim for våtrom

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Grunning og lim for våtrom er en vanntynnet spesialgrunning og lim som sammen med **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom** / **JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom** og **LADY Aqua** / **JOTAPROFF AquaTech** inngår i Jotuns våtromssystem. Godkjent av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).



Bruksområde

Forliming, liming og grunning av **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom** og **JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom**. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Produktet inngår i Jotuns Våtromssystem anbefalt av Fagrådet for Våtrom.

Se jotun.no og Teknisk datablad for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

Underlag

Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling

Grunning

Vann/
JOTUN Penselrens

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. **JOTUN Grunning og lim for våtrom** skal tapetseres/overmales i løpet av kort tid.

Reparasjon av skade

Underlaget utbedres, (se beskrivelse for Jotun Våtromssystem) og påføres nytt strøk med **JOTUN Grunning og lim for våtrom**.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54016113, 27221704, 28945145

NOBB modul nummer

27210640

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift