

LADY Minerals

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals er en kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk.



Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater puss, betong, sparklede flater og malte flater for innendørs bruk i tørre rom.
Produktet brukes i tørre rom med moderat belastning/slitasje på vegger.
Malte vegger skal kun støvtørkes med tørr mikrofiberklut.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar



Vann/
JOTUN Penselrens

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Vedlikehold

Renhold

Unngå å vaske med vann. Støvtørres forsiktig med tørr klut.
Vanndråper fra vindusvask eller lignende skal ikke skrubbes vekk. Absorber vannet opp med tørr kjøkken tørkerull.

Vask av behandlede flater

Lett behandling med tørr klut eller støvmopp.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Det kan ikke flekkmales med produktet. Dette vil gi en fargeskjolde.

Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Dersom det ønskes å overmale med **LADY Pure Color** eller tilsvarende må det slipes slett for å fjerne penselstriper og ujevnheter fra kalkmalingen (**LADY Minerals**). Avstøv godt og mal deretter med **LADY Pure Color**.

Kontakt forhandler/malerfirma ved behov om mer informasjon.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Produktgaranti

Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget.

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/I): 200 g/l. Produktet inneholder maks 2.54 g/l VOC.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

50376552, 50376563

NOBB modul nummer

42021474

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malararbeidet er utført av

Dato

Underskrift