

Aquarelle veggbord

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN 233	Vinyl veggbelegg på rull
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	EN ISO 24346	0,92 mm
Total vekt	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,12 mm
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Brannklassifisering	EN 13501-1	D-s2, d0
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Utmerket motstand ²
Styrke sveiseskjøt	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Monteringskapp
Resirkulert innhold		8,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,67 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 0,49 x 35m
Antall tilgjengelige design		16



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (04/09/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.