

iQ Granit

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	Type I
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Overflatebehandling		Ny iQ PUR
Kan tørrpoleres		Ja
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm
Total vekt	ISO 23997	2750 g/m ²
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m ² •K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Beste målte verdi : 0,02 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Sklihemmende egenskaper	BS 7976-2	Liten risiko
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls ≤ 2 mm for tiles
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Class 0 : Excellent
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls
Fjerning av forurensning	ISO 8690 - DIN 25415	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vann tett
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Utvorne gulv og monteringskapp
Resirkulert innhold		25,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,24 kg CO ₂ e /m ²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		3,83 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull	Rull 2 m x 25 m	
Flis	Flis 610 x 610 mm - 14 Flis=5,2 m ² /boks - 40 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	55	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (24/10/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.

HOMOGENE VINYL Gulv

- IQ serien

Vedlikeholds- anvisning

Tarkett sine IQ produkter er en serie homogene vinylgulv med PUR-forsterket overflate for offentlig miljø uten behov for voks eller polish.

Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på som en kombinasjonsmatte. Desso Defend benyttes innendørs i steg 3 som en avtørkningsmatte. Både Protect og Defend leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

Byggrensjøring

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende og egnede plater benyttes ved høy/tung belastning. Metode for byggrensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Benytt et pH nøytralt rengjøringsmiddel.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Deretter skures gulvet med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad, alternativt Twister™ Green. Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM

Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5

Før gulvet tas i bruk

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Dersom byggrensjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk.

Dersom det vurderes til at det er behov for en første gang oppsetning av gulvet etter byggrensjøring, utføres dette på følgende måte: Krysskjør overflaten med highspeedmaskin med hastighet på under 1500 RPM. Highspeed polering utføres med rød Pad/alternativt natur-Pad.

Valg av vedlikeholdsprogram

Før gulvet tas i bruk bør man velge vedlikeholdsprogram. Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings- og vedlikeholdsmetoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold uten bruk av voks eller polish.

Andre vedlikeholdsprogram som voks eller polish kan benyttes dersom det er ønskelig. Ved valg av disse metodene skal anvisning fra valgt leverandør følges.

Daglig rengjøring

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å fjerne for eksempel kalk/såpebelegg. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige mikrofibermopper alt etter smussgrad. Der det er problemer med mye sand/grus bør gulvet støvsuges etter behov for å unngå skader/riper.

På arealer der det er mulig, anbefales en gulvvaskemaskin med 3M rød, alternativt Twister™ Green, Yellow eller High Traffic for best resultat. For IQ Optima Essence benyttes kombimaskin med mellomhard børste. På gulv med sklihemmende overflate benyttes ALLTID børste i stedet for Pad.

Kjøring med kombimaskin i kombinasjon med Pad er med på å rense og gi gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate. Dette reduserer slitasje, og gir en gulvet en smussavstøtende overflate.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier samt fjerne hæl og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og tørrpolering etter behov. Bruk poleringsmaskin med under 1200 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad alternativt Twister™ Green (Gjelder også IQ Optima Essence) Ved lett tilsmussing og flekker er sprayrens med poleringsmaskin, 3M rød Pad alternativt Twister™ Green og rengjøringsmiddel et godt alternativ. Frekvens tilpasses slitasje og tilsmussingsgrad.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må gulvet renses med en skuremaskin:

- Bløtlegg gulvoverflaten.
- La egnet og riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter.
- Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad, eventuelt 3M blå alternativt Twister™ Green (Medium hard børste for IQ Optima Essence)
- Sug umiddelbart opp det skitne vannet.
- Skyll med rent vann.
- Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin og rød eventuelt hvit Pad.

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

HOMOGENE VINYLGULV

- IQ serien

Vedlikeholds- anvisning

Flekkfjerning

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit/rød nylonklut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Skyll godt med rent vann.

Bruk aldri slipende rengjøringssvamper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at gulv i iQ-serien normalt krever mindre mengde kjemikalier. Ikke overdoser!

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Dette gjelder spesielt på akustikk kvaliteter.

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres, rengjøres og skiftes ved behov.