iQ Surface

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg Heavy Duty Wall Covering
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	Type I
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Very Heavy
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Overflatebehandling		iQ PUR PU Shield
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm
Total vekt	ISO 23997	3400 g/m² 2800 g/m²
Ytelse for CE-Merking	**Standard**	**Testresultat**
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0065-DoP-2019-07 0019-0062-DoP-2019-04
Brannklassifisering	EN 13501-1	B-s2,d0 Bfl-s1
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN 12667	0,010 m²•K/W
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Beste målte verdi : 0,02 mm
Sklihemmende egenskaper	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9
Sklihemmende egenskaper (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Liten risiko
Dimensjonsstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	≤|8|mm for rolls ≤|2|mm for tiles
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 3
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnitssverdi : ≤ 0.40 % Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vanntett
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm
Miljøegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold		25,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull	Roll 2x23m	
Flis	Flis 610 x 610 mm - 14 Flis=5,2 m²/boks - 40 boks/pall - 208 m²/pall	
Antall tilgjengelige design	27	

Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (07/10/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.