

# LADY Wonderwall

## Produktbeskrivelse

### Type

Meget slitesterk, matt, vanntynnet akrylmaling.

### Egenskaper og fordeler

Malingen har suveren vaskbarhet, en flekkavvisende og meget slitesterk overflate og gir ingen skjolder etter vask. Gir garantert dekk i to strøk.

### Bruksområde

Til vegger på underlag som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Spesielt godt egnet til overflater som stiller høye krav til vaskbarhet og rom som utsettes for tøff bruk. Til vegger av trepanel, anbefales **LADY Supreme Finish** / **LADY Interior Finish**.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L), 5 L (fyllingsgrad 4,5 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	05 matt
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	42 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.41 (hvit base)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	42 - 52

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

**Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:**

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Overflatetørr / Berøringstørr</b>	1 t
<b>Overmalbar</b>	2 t
<b>Herdet</b>	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv.  
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Bruk hansker.

Underlag	Behandling
Bart metall (bart jern og spikerhoder):	Grunning: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Metallgrunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .
Krittende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grunning: 1 x <b>JOTUN Vegg og tak / LADY Wonderwall</b> . Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .
Umalte bygningsplater/ gipsplater, overmalbar tapet/ vev:	Grunning: 1 x <b>JOTUN Vegg og tak / LADY Wonderwall</b> . Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .
Tekstiltapet:	Grunning: 1 x <b>JOTUN Grunning for tapet</b> . Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .
Tidligere malte underlag:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .
Underlag misfarget av sot, nikotin e.l.:	Grunning: 1-2 x <b>JOTUN Kvist- og sperregrunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .

## Rengjøring

**JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Fjern mest mulig malingrester fra pensel/verktøy f.eks. med vann og penselrens. Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt.

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk. Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

---

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55815022 , 55815037, 55814742, 55815056, 55815060, 55815075, 55815086, 55815094, 55815105, 55814757

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.